

**Löschwasserrückhaltung**  
**Gefahrstoffrückhaltung**  
**Hochwasserschutz**



**THOMAS SYS TECH GmbH** • An der Heier 15-17 • 37318 Wahlhausen

Telefon: +49 (0) 3 60 87 / 97 11 0  
Fax: +49 (0) 3 60 87 / 97 11 50  
Mobil: +49 (0) 1 72 / 6 89 32 01  
E-Mail: [info@thomas.biz](mailto:info@thomas.biz)  
Internet: [www.thomas.biz](http://www.thomas.biz)

Löschwasserrückhalteanlage  
**T MB BVD**  
**Manuelle Barriere**  
**Beidseitig Vertikal Drehbar**

Lichte Weite ..... mm  
Barrierehöhe ..... mm

besteht aus zwei Stück senkrecht stehenden Barrierenkörpern mit jeweils einem Scharnier und Barrierenkasten am Boden. Beide Barrierenkörper stehen links bzw. rechts der Gebäudeöffnung. Die Barrierenkörper bestehen aus thermisch und mechanisch hochbeständigem Metallhohlprofil. Die Barrieren sind durch die Scharniere am Boden vertikal leicht nach oben und unten zu drehen. Barrierenkörper 1 wird per Hand leicht auf den Boden gedreht. Hiernach wird Barrierenkörper 2 ebenfalls zum Boden gedreht. Barrierenkörper 2 legt sich hierbei auf Barrierenkörper 1 auf. Durch einen Schnellspanner werden die Barrierenkörper 1 und 2 miteinander verbunden und zum Boden verspannt.

nach TÜV- und VdS-Richtlinien produziert  
BAUART GEPRÜFT durch TÜV

**Betriebsbereit geliefert und montiert durch uns als Fachbetrieb nach § 62 WHG für alle leicht und hochentzündliche Stoffe sowie wassergefährdende / nichtbrennbare Stoffe.**

**Serienmäßige Ausstattung:**

- Verriegelung durch Schnellspanner
- Farbe: Feuerrot RAL 3000

**Mögliche Zusatzoptionen:**

- Verschlusskontrolle
- Stahlteile: Ausführung verzinkt/Edelstahl
- Gewichtskompensierung
- Chemikalienbeständige PTFE-Dichtung
- Chemikalienbeständige PPA-Beschichtung
- Anfahrerschutz



Bank: Kreissparkasse Eichsfeld  
SWIFT/BIC: HELADEF1EIC  
IBAN: DE23 8205 7070 0106 0045 90  
Steuernummer: 157/121/08387

Es gelten umseitige Allgemeinen Geschäftsbedingungen • AG Jena HRB 505146 • GF Werner Thomas • Umsatzst.-ID.: DE 271 399 240