

Löschwasserrückhaltung
Gefahrstoffrückhaltung
Hochwasserschutz



THOMAS SYS TECH GmbH • An der Heier 15-17 • 37318 Wahlhausen

Telefon: +49 (0) 3 60 87 / 97 11 0
Fax: +49 (0) 3 60 87 / 97 11 50
Mobil: +49 (0) 1 72 / 6 89 32 01
E-Mail: info@thomas.biz
Internet: www.thomas.biz

Löschwasserrückhalteanlage
T MB VD
Manuelle Barriere
Vertikal Drehbar

Für lichte Weite mm
Barrierehöhe mm

besteht aus einem Stück senkrecht stehendem Barrierenkörper mit Scharnier und Barrierenkasten am Boden auf der einen Seite und einem Stück U-Profilaufnahme mit Schnellspanner auf der anderen Seite, sowie einem Stück Metallbarriere aus thermisch und mechanisch hochbeständigem Metallhohlprofil. Die Barriere ist durch das Scharnier am Boden vertikal leicht nach oben und unten zu drehen. Von der senkrechten Ruhelage wird die Barriere per Hand in die waagerechte Verschlussstellung am Boden in das U-Profil gedreht. Ist die Metallbarriere in der unteren Ruhelage angekommen, wird sie dort durch Schnellspanner manuell verriegelt. Die Rückstellung in Öffnungsstellung erfolgt leicht per Hand.

nach TÜV- und VdS-Richtlinien produziert und zertifiziert
BAUART GEPRÜFT durch TÜV und VdS

Betriebsbereit geliefert und montiert durch uns als Fachbetrieb nach § 62 WHG für alle leicht und hochentzündliche Stoffe sowie wassergefährdende / nichtbrennbare Stoffe.

Serienmäßige Ausstattung:

- Verriegelung durch Schnellspanner
- Farbe: Feuerrot RAL 3000

Mögliche Zusatzoptionen:

- Verschlusskontrolle
- Stahlteile: Ausführung verzinkt/Edelstahl
- Gewichtskompensierung
- Chemikalienbeständige PTFE-Dichtung
- Chemikalienbeständige PPA-Beschichtung
- Anfahrschutz



Bank: Kreissparkasse Eichsfeld
SWIFT/BIC: HELADEF1EIC
IBAN: DE23 8205 7070 0106 0045 90
Steuernummer: 157/121/08387

Es gelten einseitige Allgemeinen Geschäftsbedingungen • AG Jena HRB 505146 • GF Werner Thomas • Umsatzst.-ID.: DE 271 399 240